




PURI

applique et plafonnier intérieur, quad, blanc mat, GU-10/QPAR51, 4x 50W max

Applique et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère du luminaire. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur des sources de 5cm de diamètre. Branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 1002030 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 4 |
| Plage d'inclinaison | 85 ° |
| Plage de rotation horizontale | 350 ° |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Applique |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 50 W |
| Coloris | blanc |
| Sortie lumineuse | direct |
| Longueur | 56 cm |
| Largeur | 5.6 cm |
| Hauteur | 8.6 cm |
| Poids net | 1.323 kg |
| Poids brut | 1.622 kg |
| Page du BIG WHITE | 411 |

Source Préconisée

| | |
|---------|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36° |
| 1005079 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K |
| 1005076 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K |
| 1005082 | Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K |