



BOX_L

светодиодный уличный накладной настенный и потолочный светильник, антрацитовый, IP44, 3000 К, 19 Вт

Однорожковый светодиодный настенный светильник BOX-L изготовлен из лакированного алюминия и оснащен сатинированным стеклом, за которым расположено световое отверстие. Светильник имеет степень защиты IP44 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №	1002035
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 05
Ударопрочность	0.7 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	19 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	17 A
Продолжительность пускового тока	35 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	600 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	антрацитовый
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный

Источник света

916326	
--------	---

Ширина	25 cm
Высота	11 cm
Глубина	11 cm
Вес нетто	1.265 kg
вес брутто	1.4 kg
BIG WHITE Seite	773