



BOX_L

LED zunanja stenska in stropna nadgradna svetilka, antracit, IP44, 3000K, 19W

Stenska svetilka LED z eno žarnico BOX-L, sestavljena iz lakiranega aluminija in satiniranega akrila, ki pokriva tri svetlobne reže. Spada v zaščitni razred IP44, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka, ki je na voljo v različnih barvah, deluje neposredno na omrežju z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002035
IP koda	IP 54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 05
Odpornost proti udaru	0.7 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	19 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Raven zagonskega toka	17 A
Trajanje zagonskega toka	35 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	600 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	antracit
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno-posredno
Širina	25 cm

Svetlobnega Vira

916326	
--------	---

Višina	11 cm
Globina	11 cm
Neto teža	1.265 kg
Bruto teža	1.4 kg
BIG WHITE Stran	773