# SITRA Up/Down WL

**applique apparente LED indoor, blanc, IP44, 3000K**

L'applique SITRA à 2 spots est en aluminium et dispose d'un écran de verre qui masque la LED. Grâce au positionnement des 2 LED de puissance incorporées blanc chaud, le luminaire installé engendre deux cônes lumineux identiques opposés (UP/DOWN). L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur. Le raccordement électrique de la lampe disponible en deux versions de couleur se fait au réseau 230 V. La série SITRA comporte également des appliques à une lampe et est donc utilisable de manière universelle.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1002041 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 2 |
| **Code IP** | IP 44 |
| **Montage** | Apparent |
| **Infos de montage** | Mur |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Indice de protection** | I |
| **Wattage** | 18 W |
| **Température ambiante min.** | -20 °C |
| **Température ambiante max.** | 40 °C |
| **Effet stroboscopique (SVM)** | 3.25 |
| **Lumen** | 976 lm |
| **Température de couleur** | 3000 Kelvin |
| **Angle faisceau** | 55 ° |
| **Coloris** | blanc |
| **CRI** | 80 |
| **Caractéristiques LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 30000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |
| **Faisceau lumineux** | direct - indirect |
| **Largeur** | 10 cm |
| **Hauteur** | 12.5 cm |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 954801 | |

| | |
|---|---|
| **Profondeur** | 16 cm |
| **Poids net** | 1.157 kg |
| **Poids brut** | 1.279 kg |