




SIGHT TRACK

серебристо-серый, 3000 К, 40 Вт, 3-фазн. адаптер в компл.

Современный настенный и потолочный светильник SIGHT предназначен для монтажа на поверхность или на шину. Низкая степень бликования и световой поток 3100 люмен делают трехфазную светодиодную систему идеальным основным световым решением. Серый светильник из алюминия и акрила везде выглядит профессионально. Светодиодный светильник SIGHT TRACK отличается долговечностью, так как ожидаемый срок его службы составляет 30 000 часов. Когда вас вдохновляют преимущества освещения SLV для помещений?



Технические характеристики

Тов. №	1002050
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	38 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	15 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	3100 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	серый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	114.5 cm
Ширина	4.5 cm

Источник света

916371	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Высота	6.5 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	2.176 kg
вес брутто	2.594 kg