


PEMA® WL

светодиодный уличный накладной настенный светильник, IP54, белый, 3000 К

Светодиодный настенный светильник PEMA изготовлен из лакированного алюминия и оснащен стеклом, за которым расположен встроенный светодиод. Светильник имеет степень защиты IP54 и может использоваться вне помещений. Светильник, доступный в различных цветовых версиях, предназначен для прямого подключения к электросети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	1002070
IP Code	IP 54
Класс ударопрочности	IK 05
Ударопрочность	0.7 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	7.7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	640 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	110 °
Цвет	белый
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Ширина	22 cm
Высота	3.2 cm

Источник света

954798	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Глубина	7.5 cm
Вес нетто	0.716 kg
вес брутто	0.798 kg
BIG WHITE Seite	759