


PATTA-I

**Luminaire d'extérieur encastré au plafond LED, rond
DL IP65 noir 1800-3000 K**


Le luminaire encastré innovant PATTA-I convient aux épaisseurs de plafond de jusqu'à 20 mm. Sa classe de protection IP65 permet de le placer à l'extérieur ou dans des pièces d'eau. Le luminaire est disponible en noir, blanc ou gris argent ainsi que de forme ronde ou carrée. En l'équipant d'une LED puissante dim to warm, la couleur de la lumière peut être ajustée selon les besoins. Le raccordement électrique s'effectue directement à la tension de réseau 230 V par le biais du driver LED intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--|
| N° art. | 1002098 |
| Code IP | IP 20 / IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Dim-to-Warm, Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 7.3 W |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 44-440 lm |
| Température de couleur | 1800-3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 38 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 95 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |

Source Lumineuse

| | | |
|--------|---|----------------------------------|
| 916436 |  | |
| | | Hauteur |
| | | 4 cm |
| | | Diamètre |
| | | 8 cm |
| | | Poids net |
| | | 0.216 kg |
| | | Poids brut |
| | | 0.277 kg |
| | | Forme de la découpe |
| | | rond |
| | | Profondeur d'encastrement |
| | | 6 cm |
| | | Diamètre d'encastrement |
| | | 6 cm |
| | | BIG WHITE, page |
| | | 244 |