


PATTA-I

Luminaire d'extérieur encastré au plafond LED, rond
DL IP65 blanc 1800-3000 K

Le luminaire encastré innovant PATTA-I convient aux épaisseurs de plafond de jusqu'à 20 mm. Sa classe de protection IP65 permet de le placer à l'extérieur ou dans des pièces d'eau. Le luminaire est disponible en noir, blanc ou gris argent ainsi que de forme ronde ou carrée. En l'équipant d'une LED puissante dim to warm, la couleur de la lumière peut être ajustée selon les besoins. Le raccordement électrique s'effectue directement à la tension de réseau 230 V par le biais du driver LED intégré.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002099
Code IP	IP 20 / IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm, Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	7.3 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	44-440 lm
Température de couleur	1800-3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc
CRI	95
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

Source Lumineuse

916436	
--------	---

Hauteur	4 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.229 kg
Poids brut	0.277 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	6 cm
Diamètre d'encastrement	6 cm
BIG WHITE, page	244