


PATTA-I

LED utendørs innfelt downlight, rund DL IP65 hvit
1800-3000K

Den innovative innfellingsarmaturet PATTA-I egner seg for 20 mm taktykkelse. Med beskyttelsesgrad IP65 kan den brukes utendørs og i våtrom. armaturet finnes i sort, hvit og sølvgrå farge, så vel som i rund eller kvadratisk form. Den er utstyrt med en kraftig dim-to-warm LED, slik at lysfargen kan stilles inn. Med den integrerte LED-Driveren skjer tilkoblingen av armaturet direkte til 230V-strømnett.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002099
EL nummer	3248522
IP-kode	IP 20 / IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm, Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	7.3 W
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	44-440 lm
Lysfargetemperatur	1800-3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	hvit
CRI	95
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916436	
--------	---

Levetid	30000 h
Høyde	4 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.229 kg
Bruttovekt	0.277 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	6 cm
Innfellingsdiameter	6 cm
BIG WHITE side	244