


## PATTA-I

LED outdoor inbouwarmatuur voor plafond, rond, DL, IP65, wit, 1800-3000K

De innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is geschikt voor plafonddiktes tot 20 mm. Met zijn beschermingsklasse IP65 kan hij buiten of in vochtige ruimten worden gebruikt. De armatuur is verkrijgbaar in zwart, wit of zilvergrijs en in ronde of vierkante vorm. De lichtkleur kan individueel worden aangepast dankzij de krachtige LED met dim-to-warm mogelijkheid. De elektrische aansluiting geschiedt door de ingebouwde LED-driver rechtstreeks op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002099
IP-code	IP 20 / IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm, faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	7.3 W
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	44-440 lm
Lichtkleurtemperatuur	1800-3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	95
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916436	
--------	---

Hoogte	4 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.229 kg
Brutogewicht	0.277 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	6 cm
Inbouwdiameter	6 cm
BIG WHITE pagina	244