




PATTA-I

LED venkovní stropní zápusné svítidlo, kulaté DL IP65 stříbrné 1800–3000 K

Inovativní zápusné svítidlo PATTA-I je vhodné pro tloušťky stropů do 20 mm. Se stupněm krytí IP 65 je vhodné pro použití ve venkovní oblasti a vlhkých prostorách. Svítidlo je k dispozici v černé, bílé nebo stříbrošedé barvě a v kulatém nebo čtvercovém tvaru. Díky výkonné LED diodě sdím-to-warm lze barvu světla individuálně upravit. Připojení k elektřině probíhá pomocí vestavěného LED driveru přímo do síťového napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002100
Kód IP	IP 20 / IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm, Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	7.3 W
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	40 μ s
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	44-440 lm
Teplota barvy světla	1800-3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	hliník
CRI	95
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h

Světelného Zdroje

916436	
--------	---

Výška	4 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.223 kg
Celková hmotnost	0.272 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	6 cm
Vestavný průměr	6 cm
BIG WHITE strana	244