


PATTA-I

LED zunanja vgradna stropna svetilka, oglata DL IP65 črna 1800–3000 K

Inovativna vgradna svetilka PATTA-I je primerna za debeline stropov do 20 mm. Zaradi zaščitnega razreda IP65 je svetilko možno uporabljati v zunanjih območjih in vlažnih prostorih. Svetilka je na voljo v črni, beli ali srebrno sivi barvi in v okrogli oziroma kvadratni obliki. Opremljena je z zmogljivimi LED diodami, stopnjo zatemnitve in barvo svetlobe pa lahko prilagajate po želji. Električni priklop je mogoč preko vgrajenega LED gonilnika neposredno na 230-V omrežje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002101
IP koda	IP 20 / IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	7.3 W
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	40 μ s
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	44-440 lm
Barvna temperatura	1800-3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna
CRI	95
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h

Svetlobnega Vira

916436	
--------	---

Dolžina	8 cm
Širina	8 cm
Višina	4 cm
Neto teža	0.237 kg
Bruto teža	0.29 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	6 cm
Premer vgradnje	6 cm
BIG WHITE Stran	244