




## PATTA-I

**luminaria empotrada de techo led «outdoor», angular DL IP65 blanco 1800-3000 K**

La innovadora luminaria empotrada PATTA-I es apta para techos con un grosor de 20 mm. Gracias a su grado de protección IP65, se puede utilizar tanto en exteriores como en ambientes húmedos. La luminaria está disponible en negro, blanco o gris plata, así como con forma redonda o cuadrada. Gracias al equipamiento con un potente led compatible con «dim-to-warm», el color de la luz se puede ajustar de manera individual. La conexión eléctrica se realiza directamente a la tensión eléctrica de 230 V gracias al balasto eléctrico led incorporado.



## Datos técnicos

Art. N.º	1002102
Código IP	IP 20 / IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	7.3 W
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	440 lm
Temperatura del color de la luz	1800-3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	95
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h

## Fuente de luz

916436	
--------	---

Longitud	8 cm
Anchura	8 cm
Altura	4 cm
Peso neto	0.236 kg
Peso bruto	0.291 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	6 cm
Diámetro de montaje	6 cm
Página BIG WHITE	706