



RATTI-I

светодиодный уличный встраиваемый в потолок светильник, квадратный, DL, IP65, белый, 1800-3000 К

Инновационный встраиваемый светильник RATTI-I предназначен для установки в потолки толщиной до 20 мм. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Светильник, который может иметь круглую или квадратную форму, доступен в черном, белом или серебристо-сером цвете. Установленный мощный светодиод с поддержкой технологии dim-to-warm позволяет индивидуально регулировать цветовую температуру. Благодаря встроенному светодиодному драйверу светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.

Технические характеристики

Тов. №	1002102
IP Code	IP 20 / IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	7.3 W
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	44-440 lm
Цветовая температура	1800-3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	белый
CRI	95
LXXVXX Данные	L70B50

Источник света

916436	
--------	---

Срок службы	30000 h
Длина	8 cm
Ширина	8 cm
Высота	4 cm
Вес нетто	0.236 kg
вес брутто	0.291 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	6 cm
Установочный диаметр	6 cm
BIG WHITE Seite	244