




MILANDO DL

plafonnier encastré LED indoor, noir/blanc, 3000 K, 280 lm

Le plafonnier encastré LED minimaliste MILANDO impressionne par ses cotes de montage compactes, sa technologie LED innovante et ses excellentes propriétés d'éclairage. Le luminaire oblong est disponible en plusieurs tailles et couleurs de lumière. Pour le branchement, un driver LED séparé est nécessaire.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002104
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	III
Lumen	280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	36000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	9 cm
Largeur	4.2 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	0.19 kg
Poids brut	0.203 kg

Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	8.1 cm
Largeur d'encastrement	3.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm

Accessoires

464030	DRIVER LED TCI , 11 VA, 700 mA, avec ser- re-câble
--------	--