MILANDO DL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый, 3000 K, 280 лм

Светодиодный встраиваемый потолочный светильник MILANDO в минималистичном стиле отличается компактными установочными размерами, инновационной светодиодной технологией и превосходными характеристиками освещения. Удлиненный встраиваемый светильник доступен в нескольких размерах и с различной цветовой температурой. Для подключения требуется отдельный светодиодный драйвер.



Технические характеристики

Тов. №	1002104
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	III
Световой поток	280 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	45 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	36000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	9 cm
Ширина	4.2 cm
Высота	6.8 cm
Вес нетто	0.19 kg
вес брутто	0.203 kg

Форма сечения	квадратный
Установочная длина	8.1 cm
Установочная ширина	3.8 cm
Установочная глубина	10 cm

Аксессуары

464030	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР TCI , 11 В-А, 700 мА, с системой разгрузки от натяжения