




MILANDO 2

encastré de plafond intérieur, noir, LED, 4,28W, 3000K

Minimaliste, l'encastré de plafond LED MILANDO présente des dimensions compactes, une technologie LED innovante et de remarquables propriétés d'éclairage. Cet encastré oblong est disponible en plusieurs dimensions et températures de couleur. Une alimentation séparée est requise pour le raccordement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002107
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Lumen	280 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	noir
IRC	80
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	36000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	asymétrique
Sortie lumineuse	direct
Longueur	9 cm
Largeur	4.2 cm
Hauteur	6.8 cm
Poids net	0.204 kg
Poids brut	0.258 kg

Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	8.1 cm
Largeur d'encastrement	3.8 cm
Profondeur d'encastrement	10 cm

Accessoires

464030	Alimentation LED , intérieur, 700mA, 11W, blanc, serre-câble inclus
--------	---