

DIO FLEX PLATE

WL, éclairage display LED indoor, chrome, 2700 K

Éclairage display 230 V à montage mural de la série DIO FLEX PLATE, dont la patère et la tête sont reliées au moyen d'un bras flexible. Grâce à l'interrupteur installé, cette lampe orientable individuellement, convient pour de nombreuses applications. Le luminaire peut directement être branché sur le réseau 230 V. Une version LED est disponible comme alternative.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002116
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	1.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	100 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	chrome
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	49.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.52 kg

Source Lumineuse

916554	

Poids brut	0.591 kg
BIG WHITE, page	387