




## DIO FLEX PLATE

WL, éclairage display LED indoor, blanc, 3000 K


Éclairage display 230 V à montage mural de la série DIO FLEX PLATE, dont la patère et la tête sont reliées au moyen d'un bras flexible. Grâce à l'interrupteur installé, cette lampe orientable individuellement, convient pour de nombreuses applications. Le luminaire peut directement être branché sur le réseau 230 V. Une version LED est disponible comme alternative.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002118
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	1.9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	45 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	49.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.521 kg

## Source Lumineuse

916380		Poids brut	0.585 kg
		BIG WHITE, page	387