




DIO FLEX PLATE

applique intérieure, liseuse, blanc, LED, 1,9W, 3000K, avec interrupteur


Spot sur tige 230V pour montage mural de la gamme DIO FLEX PLATE. La patère et la tête du spot sont raccordées par un bras flexible. L'interrupteur intégré permet d'utiliser le luminaire individuel orientable pour de nombreuses applications. Branchement électrique du luminaire directement sur tension secteur 230V. Une version LED est disponible en alternative.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002118
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	1.9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	49.8 cm
Diamètre	9 cm
Poids net	0.521 kg

Source Lumineuse

916380		Poids brut	0.585 kg
		Page du BIG WHITE	387