




DIO FLEX PLATE

WL, светодиодный комнатный светильник для подсветки витрин, белый, 4000 K

Высоковольтный настенный светильник для подсветки витрин серии DIO FLEX PLATE, оснащенный гибким кронштейном, соединяющим розетку и рожок. Благодаря установленному переключателю это индивидуально настраиваемый светильник подходит для многих сфер применения. Светильник предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В. В качестве альтернативы доступна светодиодная версия.



Технические характеристики

Тов. №	1002119
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	1.9 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	100 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	45 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	49.8 cm
Диаметр	9 cm

Источник света

916340	
--------	---

Вес нетто	0.504 kg
вес брутто	0.58 kg
BIG WHITE Seite	387