



Bombilla LED

QT14, G9, 2800K, 3,5W

Desarrollada para el reemplazo del halógeno G9 con reducción de energía optimizada. Potencia luminosa de 2,5 W y distribución de la luz comparable con las bombillas G9 convencionales. El producto pertenece a la clase de eficiencia energética A+. El consumo ponderado es de 3 kWh/1000 h.

Datos técnicos

Art. N.º	1002131
Casquillo	G9
Tipo de bombilla	LED G9
Código IP	IP 20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Contenido de mercurio	0 mg
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderado	4 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0,89
Potencia	3.5 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	0 s
Flujo luminoso	300 lm
Temperatura del color de la luz	2800 Kelvin
Color	gris
IRC	80
Flujo luminoso	70 lm
Unión	5 SDCM
Vida útil	25000 h
Ciclos de conexión	1e+006
Longitud	5.5 cm

Diámetro	1.8 cm
Peso neto	0.014 kg
Peso bruto	0.019 kg