Bombilla LED

QT-DE12, R7s 118mm, 3000K, 14°

Bombilla LED de alto voltaje y alta potencia como sustituta ideal de las bombillas lineales halógenas de 118 mm y alto voltaje con casquillo R7s. Esta bombilla LED es ideal para aplicaciones de iluminación generales. Los proyectores LED producen un haz de luz cálido y son ideales para la iluminación ambiental y de acento. Las bombillas LED son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo R7s y han sido desarrolladas especialmente como sustitutas de las bombillas lineales halógenas de alto consumo. Las bombillas LED proporcionan un ahorro de energía considerable y están asociadas a bajos costes de mantenimiento. El producto pertenece a la clase de eficiencia energética A++. El consumo ponderado es de 14 kWh/1000 h.

Datos técnicos

Art. N.º	1002135
Casquillo	R7s 118mm
Tipo de bombilla	LED R7s 118mm
Código IP	IP 20
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial,Corte de fase final
Contenido de mercurio	0 mg
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Consumo ponderado	14 kWh/1000h
Factor de potencia eléctrica	0.8
Potencia	14 W
Tiempo de encendido	0.5 s
Tiempo de inicio	0.5 s
Flujo luminoso	2000 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	gris
IRC	80
Flujo luminoso	70 lm
Unión	6 SDCM
Vida útil	15000 h
Ciclos de conexión	50000
Anchura	2.9 cm

Profundidad	2.9 cm
Diámetro	2.9 cm
Peso neto	0.09 kg
Peso bruto	0.099 kg

Bombilla recomendada

1002855	KENKUA SPOT , E27 Luminaria para montaje en pared LED, interior, cromo, 3000K