Светодиодный источник света

QT-DE12, R7s 118 мм, 3000 K, 14°

Светодиодная высоковольтная лампа высокой мощности является наилучшей заменой высоковольтных цилиндрических галогеновых ламп размером 118 мм с цоколем R7s. Такая светодиодная лампа идеально подходит для решения общих задач по организации освещения. Светодиодные прожекторы создают теплый световой пучок и являются отличным вариантом для внутреннего и акцентного освещения. Светодиодные лампы совместимы с большинством существующих светильников, оснащенных патроном R7s, и специально разработаны в качестве замены цилиндрических галогеновых ламп, потребляющих много энергии. Светодиодные лампы обеспечивают значительную экономию энергии и требуют меньших расходов на обслуживание. Продукт имеет класс энергоэффективности A++. Усредненное энергопотребление составляет 14 кВт·ч/1000 ч.

Технические характеристики

Тов. №	1002135
Патрон	R7s 118mm
Тип источника света	LED R7s 118mm
IP Code	IP 20
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка,Фазовая отсечка
Содержание ртути	0 mg
Номинальное напряжение	220-240V ~50/60Hz V
Усредненное потребление	14 kWh/1000h
Коэффициент электрической мощности	0.8
Мощность	14 W
Время зажигания	0.5 s
Время запуска	0.5 s
Световой поток	2000 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Цвет	серый
CRI	80
Световой поток	70 lm
Binning	6 SDCM
Срок службы	15000 h
Циклы включения/отключения	50000
Ширина	2.9 cm

Глубина	2.9 cm
Диаметр	2.9 cm
Вес нетто	0.09 kg
вес брутто	0.099 kg

Рекомендуемые осветители

1002855	KENKUA SPOT , точечный светильник, E27, комнатный светодиодный накладной настенный светильник, хром, 3000K