




ENOLA_C CL

plafonnier apparent LED outdoor, anthracite, IP55, 2000-3000 K

Le plafonnier de style épuré ENOLA_C avec une construction cylindrique en aluminium est équipé d'une LED COB puissante. Grâce au driver LED incorporé, le raccordement électrique du luminaire se fait directement au réseau 230 V. Grâce à la technologie dim-to-warm incorporée, la couleur de lumière est réglable entre 2000 et 3000 K.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002154
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Résistance au choc	0,6999999999999996 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	15 W
Hauteur du courant d'appel	4.1 A
Durée du courant d'appel	170 µs
Angle faisceau	35 °
Coloris	anthracite
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	12.7 cm

Diamètre	10 cm
Poids net	0.742 kg
Poids brut	0.872 kg