




ROCCI

квадратный уличный светодиодный встраиваемый в пол светильник, нержавеющая сталь 316, 4000К, IP67, круглый, макс. 8,6 Вт

Встраиваемый в пол светильник ROCCI с круглой блендой из нержавеющей стали и прозрачной стеклянной крышкой оснащен светодиодным модулем COB. Светильник доступен с блендами двух форм и имеет степень защиты IP67, поэтому может использоваться вне помещений. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В. Для удобства монтажа в комплект поставки входит монтажный стакан.



Технические характеристики

Тов. №	1002186
IP Code	IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	8.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	25 µs
Температура на стекле (излучение света)	48 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	630 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	Нержавеющая сталь

Источник света

916468	
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	12.6 cm
Ширина	12.6 cm
Глубина	12.7 cm
Вес нетто	1.022 kg
вес брутто	1.184 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	12.3 cm
Установочный диаметр	11.3 cm