




ROCCI kvadratna

zunanja LED talna vgradna svetilka, legirano jeklo 316, 4000K, IP67, 8,6W

Talna vgradna svetilka ROCCI z okroglo zaslonko iz legiranega jekla in prosojnim steklenim pokrovom je opremljena z modulom COB LED. Svetilka je na voljo z dvema barvama okvirja in spada v zaščitni razred IP67, zato je primerna za zunanjo uporabo. Svetilka se priključi neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Za lažjo montažo je v paket vključena tudi vgradna posodica.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002186
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	100-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	25 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	48 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	630 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	legirano jeklo
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h

Svetlobnega Vira

916468	
--------	---

Svetenje	neposredno
Dolžina	12.6 cm
Širina	12.6 cm
Globina	12.7 cm
Neto teža	1.022 kg
Bruto teža	1.184 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	12.3 cm
Premer vgradnje	11.3 cm