




DASAR® 920

HV PRO luminaria de empotrar de suelo LED Exterior, redonda, acero inoxidable 316 4000K, IP67, 5,5W

La luminaria empotrable de suelo led de exterior DASAR® 920 es la luminaria empotrable de suelo transitable de alto voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Con su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. Gracias al casquillo GU10 giratorio y orientable, puede dirigir el haz de luz de manera flexible. Así, la luminaria empotrable de suelo led de exterior crea un ambiente de iluminación emocionante que convence con una larga vida útil del led de 25.000 horas. Experimente las luminarias de exterior en acción y convéncese usted mismo de una experiencia de iluminación exitosa.



Datos técnicos

Art. N.º	1002187
Código IP	IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	1 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	400 mA
Clase de protección	I
Potencia	4.6 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	44.8 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	360 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente

Fuente de luz

916549	
--------	---

Profundidad	9.4 cm
Diámetro	9.2 cm
Peso neto	0.705 kg
Peso bruto	0.8 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	10.2 cm
Diámetro de montaje	8.2 cm