


## DASAR® 920

HV PRO zunanja LED talna vgradna svetilka, okrogla, legirano jeklo 316, 4000K, IP67, 5,5W

Zunanja pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DASAR® 920 Outdoor LED prepiča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. S svojo vrsto zaščite IP 67 je idealna za zunanjo uporabo. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Zunanja talna vgradna LED-svetilka poskrbi za izjemno svetlobno vzdušje in prepiča z dolgo življenjsko dobo LED, in sicer 25 tisoč ur. Doživite zunanje luči v akciji in se prepričajte o vsestransko uspešni svetlobni izkušnji.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002187
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	1 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	400 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	4.6 W
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	44.8 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumini	360 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno

## Svetlobnega Vira

916549	
--------	---

Globina	9.4 cm
Premer	9.2 cm
Neto teža	0.705 kg
Bruto teža	0.8 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	10.2 cm
Premer vgradnje	8.2 cm