




DASAR® Flat

LED venkovní podlahové zapuštěné svítidlo, ušlechtilá ocel 304, 4000K, IP67, 4,3W

Vysokonapěťové zemní zápustné svítidlo DASAR® Flat od SLV je pochozí a přesvědčí svým stínidlem z nerezové oceli a částečně satinovaným skleněným krytem. Díky svému stupni krytí IP 67 se ideálně hodí pro venkovní prostory. Otočná a výkyvná patice GU10 umožňuje flexibilní nasměrování světelného kužele. Kryt je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli 304 a skla. Prožijte světlo se značkou SLV, která je již 40 let vašim inovativním partnerem pro všechny druhy venkovních svítidel.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1002188 |
| Kód IP | IP 65 / IP 67 |
| Třída rázové pevnosti | IK 08 |
| Rázová pevnost | 5 Joule |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Podlaha |
| Mechanické zatížení | 0.5 t |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 3.5 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 40 °C |
| Teplota u skla (vyzařování světla) | 56 °C |
| Stroboskopický efekt (SVM) | 0.45 |
| Lumen | 130 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Barva | nerezová ocel |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 30000 h |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 0 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 954789 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|--------|-------------------------------|
| 228730 | SPOJOVACÍ BOX , 3pólový, IP68 |
|--------|-------------------------------|

| | |
|------------------|----------|
| Výška | 6 cm |
| Průměr | 8 cm |
| Hmotnost netto | 0.416 kg |
| Celková hmotnost | 0.47 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 5.7 cm |
| Vestavný průměr | 6.6 cm |