




## DASAR® Flat

Luminaria empotrable de suelo LED para exterior, acero inoxidable 304, 4000K, IP67, 4,3W

DASAR® Flat es la luminaria empotrable de suelo transitable de alto voltaje de SLV, la cual convence con su embellecedor de acero inoxidable y su cubierta de vidrio parcialmente satinada. Gracias a su grado de protección IP 67, es ideal para un uso en exteriores. El casquillo GU10 giratorio y orientable permite dirigir el haz de luz de manera flexible. La carcasa está fabricada a partir de acero inoxidable 304 y vidrio de alta calidad. Experimente la luz con SLV: su socio innovador para luminarias de exterior de todo tipo desde hace 40 años.



### Datos técnicos

Art. N.º	1002188
Código IP	IP 65 / IP 67
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Suelo
Carga mecánica	0.5 t
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	I
Potencia	3.5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	56 °C
Efecto estroboscópico (SVM)	0.45
Flujo luminoso	130 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	acero inoxidable
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	0

## Fuente de luz

954789	
--------	---

## Accesorios

228730	CAJA DE CONEXIÓN , de 3 polos, IP68
--------	--

Altura	6 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.42 kg
Peso bruto	0.473 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	5.7 cm
Diámetro de montaje	6.6 cm
Página BIG WHITE	716