




DASAR® Flat

luminária de embutir no chão LED Outdoor, aço inoxidável 304, 4000K, IP67, 4,3W

A luminária de alta voltagem de embutir no chão DASAR FLAT 80, com anteparos redondos em aço inox e cobertura de vidro acetinado, está equipada com um potente módulo de PowerLED. A luminária disponível em três tonalidades de luz é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à classe de proteção IP67. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V, através do cabo de alimentação incorporado. O material fornecido inclui um pote de embutimento para facilitar a montagem. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002188
IP Code	IP 65 / IP 67
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Chão
Carga mecânica	0.5 t
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	3.5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Temperatura no vidro (emissão de luz)	56 °C
Efeito estroboscópico (SVM)	0.45
Lúmen	130 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	aço inox
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	0

Fonte de luz

954789	
--------	---

Acessórios

228730	CAIXA DE LIGAÇÃO , 3 polos, IP68
--------	----------------------------------

Altura	6 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.42 kg
Peso bruto	0.473 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	5.7 cm
Diâmetro de montagem	6.6 cm
Página BIG WHITE	716