




## DASAR® Flat

уличный светодиодный встраиваемый в пол светильник, нержавеющая сталь 304, 4000K, IP67, 4,3 Вт

Встраиваемый в пол высоковольтный светильник DASAR® Flat от SLV впечатляет своей панелью из нержавеющей стали и частично матовым стеклом. Светильник имеет степень защиты IP 67 и может использоваться вне помещений. Благодаря вращающемуся и поворачиваемому патрону GU10 можно направлять световой пучок согласно своим потребностям. Корпус изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 304 и стекла. Попробуйте освещение от SLV - вашего надежного партнера по всем видам уличного освещения на протяжении 40 лет.



## Технические характеристики

Тов. №	1002188
IP Code	IP 65 / IP 67
Класс ударопрочности	IK 08
Ударопрочность	5 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Пол
Механическая нагрузка	0.5 t
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	3.5 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Температура на стекле (излучение света)	56 °C
Стробоскопический эффект (SVM)	0.45
Световой поток	130 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Цвет	Нержавеющая сталь
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой

## Источник света

954789	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Аксессуары

228730	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА , 3 жилы, IP68
--------	---------------------------------------------

Risk Group	0
Высота	6 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.416 kg
вес брутто	0.47 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5.7 cm
Установочный диаметр	6.6 cm