




DASAR® Flat

zunanja LED talna vgradna svetilka, legirano jeklo 304, 4000K, IP67, 4,3W

Pohodna visokonapetostna talna vgradna svetilka DAS-AR® Flat prepriča z delno glaziranim steklenim pokrovom in senčnikom iz nerjavnega jekla. Zaradi svoje vrste zaščite IP 67 je idealna za zunanje površine. Zahvaljujoč vrtljivemu in nagibnemu okovju GU10 lahko svetlobni stožec prilagodljivo namestite. Ohišje je izdelano iz visokokakovostnega stekla in nerjavnega jekla 304. Doživite svetlobo s SLV – že 40 let zanesljiv partner za zunanje svetilke vseh vrst.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1002188
IP koda	IP 65 / IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Mehanska obremenitev	0.5 t
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	3.5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	56 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.45
Lumini	130 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	legirano jeklo
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Risk Group	0

Svetlobnega Vira

954789	
--------	---

Dodatki

228730	POVEZOVALNA ŠKAT-LA , 3-polna, IP68
--------	-------------------------------------

Višina	6 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.416 kg
Bruto teža	0.47 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.7 cm
Premer vgradnje	6.6 cm