




MARYLIN

applique apparente LED outdoor, chrome, IP44, 3000 - K, 10 W

Le design élégant et effilé de l'applique MARYLIN en plastique blanc et aluminium chromé a une forte valeur de reconnaissance. La LED Premium incorporée émet un effet lumineux agréable. Disponible en deux longueurs, le luminaire convient parfaitement comme éclairage miroir. Le driver LED incorporé permet un branchement direct au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002190
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.8 W
Température ambiante max.	35 °C
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	890/980 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	chrome
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Longueur	40 cm
Largeur	5.2 cm
Hauteur	7.2 cm

Source Lumineuse

916473	
--------	---

Poids net	0.885 kg
Poids brut	1.103 kg
BIG WHITE, page	333