




MARYLIN

applique apparente LED outdoor, chrome, IP44, 3000 - K, 15 W

Le design élégant et effilé de l'applique MARYLIN en plastique blanc et aluminium chromé a une forte valeur de reconnaissance. La LED Premium incorporée émet un effet lumineux agréable. Disponible en deux longueurs, le luminaire convient parfaitement comme éclairage miroir. Le driver LED incorporé permet un branchement direct au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002191
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	200-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	16 W
Température ambiante max.	35 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	53
Nombre de luminaires sur LS C16A	88
Hauteur du courant d'appel	8.36 A
Durée du courant d'appel	224 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1170/1280 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	chrome
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h

Source Lumineuse

916321	
--------	---

Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Longueur	60 cm
Largeur	5.2 cm
Hauteur	7.2 cm
Poids net	1.26 kg
Poids brut	1.527 kg
BIG WHITE, page	333