




## MARYLIN

LED outdoor wandarmatuur, chroom, IP44, 3000K, 15W

Het elegante, slanke MARYLIN wandarmatuur van witte kunststof en verchromde aluminium heeft een sterk en duidelijk herkenbaar designkarakter. De geïntegreerde Premium LED biedt een aangenaam lichteffect. Beschikbaar in verschillende lengtes is het armatuur het meest geschikt als spiegel lamp. Dankzij de meegeleverde LED driver kan de lamp rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002191
IP-code	IP 44
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	16 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,8
Aantal armaturen bij LS B16A	53
Aantal armaturen bij LS C16A	88
Niveau van inschakelstroom	8.36 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1170/1280 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	chroom
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h

## Lichtbron

916321	
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	60 cm
Breedte	5.2 cm
Hoogte	7.2 cm
Nettogewicht	1.26 kg
Brutogewicht	1.527 kg
BIG WHITE pagina	333