




ALMINO PD

doble, Luminaria de superficie de pared para exterior LED, UGR<19 GRIS IP65 4000K

Con la familia de luminarias ALMINO le ofrecemos luminarias de techo de suspensión opcional y luminarias de pared para el uso profesional con los más altos requisitos. Gracias a la carcasa resistente y a las luces LED integradas, las luminarias proporcionan una iluminación básica eficiente con ángulo directo limitado (UGR<19) y por tanto óptimas para recintos industriales, almacenes y espacios logísticos. Como accesorios opcionales hay disponibles un kit de suspensión y un estribo de montaje.



Datos técnicos

Art. N.º	1002193
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600 mA
Clase de protección	II
Potencia	95 W
Temperatura ambiente mínima	-30 °C
Temperatura ambiente máxima	60 °C
Nivel de corriente de entrada	12.4 A
Duración de la corriente de entrada	49.6 µs
Flujo luminoso	12000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	50 °
Color	gris
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h

Distribución de la intensidad luminosa	Axialmente simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	41.6 cm
Anchura	19.6 cm
Altura	10.9 cm
Peso neto	2.315 kg
Peso bruto	2.665 kg