# Plafonnier apparent double LED ALMINO PD outdoor

**UGR<19, gris, IP65, 4000 K**

Avec la famille de luminaires ALMINO nous vous proposons des plafonniers qui peuvent à titre optionnel également faire office de suspension et d'appliques pour l'utilisation professionnelle répondant aux exigences les plus élevées. Grâce au boîtier robuste et aux LED incorporées, les luminaires assurent un éclairage de base efficace à faible éblouissement direct (UGR <19) et conviennent donc particulièrement bien aux zones industrielles, de stockage et logistiques. Les accessoires optionnels comprennent un kit de suspension et un étrier de montage.




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **N° art.** | 1002193 |
| **Nombre de sorties lumineuses différentes** | 1 |
| **Code IP** | IP 65 |
| **Classe de résistance aux chocs** | IK 08 |
| **Montage** | Apparent |
| **Infos de montage** | Plafond avec accessoires |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 600 mA |
| **Indice de protection** | II |
| **Wattage** | 95 W |
| **Température ambiante min.** | -30 °C |
| **Température ambiante max.** | 60 °C |
| **Hauteur du courant d'appel** | 12.4 A |
| **Durée du courant d'appel** | 49.6 µs |
| **Lumen** | 12000 lm |
| **Température de couleur** | 4000 Kelvin |
| **Angle faisceau** | 50 ° |
| **Coloris** | gris |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Caractéristiques LXXBXX** | L70B50 |
| **Durée de vie** | 50000 h |

| | |
|---|---|
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | axisymétrique |
| **Faisceau lumineux** | direct |
| **Longueur** | 41.6 cm |
| **Largeur** | 19.6 cm |
| **Hauteur** | 10.9 cm |
| **Poids net** | 2.315 kg |
| **Poids brut** | 2.665 kg |