




ALMINO WL double

LED utendørs taklampe, UGR<19 grå IP65 4000K

armaturfamilien ALMINO kan benyttes som pendelarmatur eller veggarmatur til profesjonell bruk og tilfredsstillende høyeste krav til belysningen. Det robuste apparatet og de integrerte LED-ene avgir en effektiv grunnbelysning med begrenset blendeeffekt (UGR<19) og er dermed meget velegnet for industriområder, lager- og logistikkflater. Som ekstra tilbehør får du et opphengssett samt en monteringsbøyle.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002193
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	600 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	95 W
Minimal omgivelsestemperatur	-30 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	60 °C
Høy innkoblingsstrøm	12.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	49.6 µs
Lysytelse	12000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	50 °
Farge	grå
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	50000 h

Lysstyrkefordeling	aksesymmetrisk
Lysåpning	direkte
Lengde	41.6 cm
Bredde	19.6 cm
Høyde	10.9 cm
Nettvekt	2.315 kg
Bruttovekt	2.665 kg