




ALMINO PD

double, LED outdoor plafondarmatuur, UGR<19, grijs, IP65, 4000K

Met de productfamilie ALMINO bieden we u optioneel pendelbare plafondarmaturen en wandarmaturen voor de meest veeleisende professionele toepassingen. Dankzij de stevige behuizing en de geïntegreerde LED zorgen de lampen voor een efficiënte algemene verlichting met beperkte directe verblinding (UGR<19), waardoor ze uiterst geschikt zijn voor industriële omgevingen, magazijnen en logistieke ruimtes. Als optie zijn een ophangset en een montagebeugel leverbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002193
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	95 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	49.6 µs
Lumen	12000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	grijs
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	50000 h

Lichtsterkteverdeling	assymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	41.6 cm
Breedte	19.6 cm
Hoogte	10.9 cm
Nettogewicht	2.315 kg
Brutogewicht	2.665 kg