




ALMINO PD

двухрожковый, светодиодный внешний накладной потолочный светильник, UGR<19, серый, IP65, 4000 К

Семейство ALMINO включает потолочные светильники с дополнительной возможностью подвешивания, а также настенные светильники для профессионального использования, соответствующие самым высоким требованиям. Благодаря устойчивому к внешним воздействиям корпусу и встроенным светодиодам светильники обеспечивают эффективное основное неслепящее освещение ($UGR < 19$) и, таким образом, идеально подходят для промышленных зон, складских и логистических площадей. В качестве дополнительных аксессуаров доступны комплект для подвешивания и монтажная скоба.



Технические характеристики

Тов. №	1002193
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 08
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	600 mA
Класс защиты	II
Мощность	95 W
Минимальная температура окружающей среды	-30 °C
Максимальная температура окружающей среды	60 °C
Уровень пускового тока	12,4 A
Продолжительность пускового тока	49,6 μ s
Световой поток	12000 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	50 °
Цвет	серый
CRI	90
UGR \leq	19

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	осесимметричный
Световое отверстие	прямой
Длина	41.6 cm
Ширина	19.6 cm
Высота	10.9 cm
Вес нетто	2.315 kg
вес брутто	2.665 kg