




## ALMINO PD

quad, LED venkovní nástěnné nástavbové svítidlo, UGR<19, šedá, IP65, 4000K

S rodinou svítidel ALMINO vám nabízíme volitelně závěsná stropní svítidla a nástěnná svítidla pro profesionální použití s nejvyššími nároky. Odolný kryt a zabudované LED zajišťují efektivní základní osvětlení s omezeným přímým oslněním (UGR<19) a jsou proto vhodná především do průmyslu, skladů a logistických ploch. Jako volitelné příslušenství je dostupná sada závěsů i montážní držák.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1002194
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1200 mA
Třída ochrany	II
Příkon	190 W
Minimální teplota prostředí	-30 °C
Maximální teplota prostředí	60 °C
Úroveň rozběhového proudu	17.3 A
Doba trvání rozběhového proudu	68.8 μs
Lumen	24000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	50 °
Barva	šedá
CRI	80
UGR ≤	19
Data LXXBXX	L70B10
Životnost	50000 h

<b>Svítivost</b>	osově symetrické
<b>Výstup světla</b>	přímé
<b>Délka</b>	85.6 cm
<b>Šířka</b>	19.6 cm
<b>Výška</b>	10.9 cm
<b>Hmotnost netto</b>	4.859 kg
<b>Celková hmotnost</b>	6.129 kg