




## ALMINO

quad, LED Outdoor Deckenaufbauleuchte, UGR<19, grey IP65 4000K

Mit der Leuchtenfamilie ALMINO bieten wir Ihnen optional abpendelbare Deckenleuchten sowie Wandleuchten für den professionellen Einsatz mit höchsten Ansprüchen. Durch das widerstandsfähige Gehäuse sowie die verbauten LED sorgen die Leuchten für eine effiziente Grundbeleuchtung mit begrenzter Direktblendung (UGR<19) und sind somit besonders gut geeignet für Industriebereiche, Lager- und Logistikflächen. Als optionales Zubehör stehen ein Abhängeset sowie ein Montagebügel zur Verfügung.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002194
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1200 mA
Schutzklasse	II
Wattage	190 W
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Höhe Einschaltstrom	17.3 A
Dauer Einschaltstrom	68.8 µs
Lumen	24000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	50 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B10
Lebensdauer	50000 h

<b>Lichtstärkeverteilung</b>	axensymmetrisch
<b>Lichtaustritt</b>	direkt
<b>Länge</b>	85.6 cm
<b>Breite</b>	19.6 cm
<b>Höhe</b>	10.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	4.859 kg
<b>Bruttogewicht</b>	6.129 kg