Plafonnier apparent quadruple ALMINO PD LED outdoor

UGR<19, gris, IP65, 4000 K

Avec la famille de luminaires ALMINO nous vous proposons des plafonniers qui peuvent à titre optionnel également faire office de suspension et d'appliques pour l'utilisation professionnelle répondant aux exigences les plus élevées. Grâce au boîtier robuste et aux LED incorporées, les luminaires assurent un éclairage de base efficace à faible éblouissement direct (UGR <19) et conviennent donc particulièrement bien aux zones industrielles, de stockage et logistiques. Les accessoires optionnels comprennent un kit de suspension et un étrier de montage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1002194
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond avec accessoires
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Indice de protection	II
Wattage	190 W
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	60 °C
Hauteur du courant d'appel	17.3 A
Durée du courant d'appel	68.8 µs
Lumen	24000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	50 °
Coloris	gris
CRI	80
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B10
Durée de vie	50000 h

Répartition de l'intensité lumineuse	axisymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	85.6 cm
Largeur	19.6 cm
Hauteur	10.9 cm
Poids net	4.859 kg
Poids brut	6.129 kg