




ALMINO PD

quad, lampada a plafone LED per esterni, UGR<19, grigia, IP65, 4000K

Con la famiglia di lampade ALMINO offriamo una serie di lampade a plafone trasformabili in sospensione come optional, nonché lampade da parete per l'uso professionale, in grado di soddisfare le più elevate esigenze. Grazie all'alloggiamento resistente e ai LED integrati, queste lampade forniscono un'illuminazione di base con pochi riflessi diretti (UGR<19) e sono pertanto particolarmente adatte ad ambienti industriali, magazzini e aree logistiche. Come accessori optional sono disponibili un set per sospensione e una staffa di montaggio.



DATI TECNICI

Articolo	1002194
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto con accessori
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	190 W
Temperatura ambiente minima	-30 °C
Temperatura ambiente massima	60 °C
Livello di corrente di spunto	17.3 A
Durata della corrente di spunto	68.8 µs
Lumen	24000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	50 °
Colore	grigio
CRI	80
UGR ≤	19
Dati LXXBXX	L70B10
Durata	50000 h

Distribuzione dell'intensità luminosa	simmetrico rispetto agli assi
Emissione	diretto
Lunghezza	85.6 cm
Larghezza	19.6 cm
Altezza	10.9 cm
Peso netto	4.859 kg
Peso lordo	6.129 kg