




## ALMINO WL quad

LED utendørs taklampe, UGR<19, grå IP65 4000K

armaturfamilien ALMINO kan benyttes som pendelarmatur eller veggarmatur til profesjonell bruk og tilfredsstillende de høyeste krav til belysningen. Det robuste apparatet og de integrerte LED-ene avgir en effektiv grunnbelysning med begrenset blendeeffekt (UGR<19) og er dermed meget velegnet for industriområder, lager- og logistikkflater. Som ekstra tilbehør får du et opphengssett samt en monteringsbøyle.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1002194
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak med tilbehør
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1200 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	190 W
Minimal omgivelsestemperatur	-30 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	60 °C
Høy innkoblingsstrøm	17.3 A
Varighet innkoblingsstrøm	68.8 µs
Lysytelse	24000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	50 °
Farge	grå
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B10
Levetid	50000 h

<b>Lysstyrkefordeling</b>	aksesymmetrisk
<b>Lysåpning</b>	direkte
<b>Lengde</b>	85.6 cm
<b>Bredde</b>	19.6 cm
<b>Høyde</b>	10.9 cm
<b>Nettvekt</b>	4.859 kg
<b>Bruttovekt</b>	6.129 kg