




## ALMINO PD

quad, LED outdoor plafondarmatuur, UGR<19, grijs, IP65, 4000K

Met de productfamilie ALMINO bieden we u optioneel pendelbare plafondarmaturen en wandarmaturen voor de meest veeleisende professionele toepassingen. Dankzij de stevige behuizing en de geïntegreerde LED zorgen de lampen voor een efficiënte algemene verlichting met beperkte directe verblinding (UGR<19), waardoor ze uiterst geschikt zijn voor industriële omgevingen, magazijnen en logistieke ruimtes. Als optie zijn een ophangset en een montagebeugel leverbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002194
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond met toebehoren
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1200 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	190 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Niveau van inschakelstroom	17.3 A
Duur van inschakelstroom	68.8 μs
Lumen	24000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L70B10
Levensduur	50000 h

<b>Lichtsterkteverdeling</b>	assymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Lengte</b>	85.6 cm
<b>Breedte</b>	19.6 cm
<b>Hoogte</b>	10.9 cm
<b>Nettogewicht</b>	4.859 kg
<b>Brutogewicht</b>	6.129 kg