




ALMINO PD

quad, led outdoor plafondopbouwlamp, UGR<19, grijs
IP65 4000K

Met de lampenserie ALMINO bieden wij u wandlampen en ook als hanglamp toepasbare plafondlampen aan voor professioneel gebruik, die aan de hoogste eisen voldoen. Door de robuuste behuizing en de ingebouwde leds zorgen de lampen voor een efficiënte basisverlichting met beperkte directe verblinding (UGR<19) en zijn hierdoor bijzonder geschikt voor industriële ruimten, magazijnen en logistieke centra. Als optionele accessoires zijn een ophangset en montagebeugel verkrijgbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1002194
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	1200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	190 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	60 °C
Niveau van inschakelstroom	17.3 A
Duur van inschakelstroom	68.8 µs
Lumen	24000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L70B10
Levensduur	50000 h

Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtval	direct
Lengte	85.6 cm
Breedte	19.6 cm
Hoogte	10.9 cm
Nettogewicht	4.859 kg
Brutogewicht	6.129 kg