




## ALMINO PD

quad, luminária de montagem na parede LED Outdoor, UGR<19, cinzento, IP65, 4000K

Com a família de luminárias ALMINO, oferecemos luminárias opcionais de teto de suspensão e luminárias de parede para uso profissional com os mais altos padrões. Devido ao alojamento robusto e aos LEDs incorporados, as luminárias garantem uma iluminação de base eficiente com brilho direto limitado (UGR<19) e são, portanto, particularmente adequadas para áreas industriais, áreas de armazenamento e logística. Os acessórios opcionais incluem um conjunto de suspensão e um suporte de montagem.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1002194
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto com acessórios
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1200 mA
Classe de proteção	II
Potência	190 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	60 °C
Nível de corrente de irrupção	17.3 A
Duração da corrente de irrupção	68.8 µs
Lúmen	24000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	50 °
Cor	cinzentocinzento
CRI	80
UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L70B10
Vida útil	50000 h

<b>Distribuição da intensidade luminosa</b>	axialmente simétrico
<b>Saída de luz</b>	direto
<b>Comprimento</b>	85.6 cm
<b>Largura</b>	19.6 cm
<b>Altura</b>	10.9 cm
<b>Peso líquido</b>	4.859 kg
<b>Peso bruto</b>	6.129 kg